

VOLLEDIG AUTOMATISCHE BEDPANSPOELER

Typhoon™



Typhoon combineert efficiëntie met effectiviteit. Het is een volautomatische bedpanspoeler met veel gebruiksvriendelijke functies voor betere efficiëntie en effectievere infectiebestrijding.

Typhoon staat bekend om zijn VIP (View-in-Process) glazen deur. Dankzij deze deur kunt u te allen tijde gedurende de cyclus de voortgang van het proces zien.

Daarnaast heeft de Typhoon een schuifdeur die automatisch opent en sluit dankzij de ingebouwde IR-sensor. Ook is de Typhoon standaard voorzien van een automatisch kantelende houder.

Belangrijkste kenmerken



INFECTIEPREVENTIE

De Typhoon is een efficiënte, ergonomische oplossing die in de spoelruimte een centrale plaats inneemt. De machine leegt, reinigt en desinfecteert vuile materialen automatisch. Hierdoor is een constante uitgifte van schone materialen gegarandeerd.

VIP (VIEW-IN-PROCESS)

Hiermee kunt u op elk moment gedurende de cyclus de voortgang van het proces zien.

KANTELENDE HOUDER

Als de deur is gesloten, kantelt de houder 150 graden om de materialen te legen. De kantelende houder heeft ook ingebouwde sproeiers ter bevordering van optimale reiniging en desinfectering.

TOUCHLESS DEUR

De Typhoon is voorzien van een ingebouwde IR-sensor voor touchless bediening. Wanneer u uw hand voor de sensor houdt, gaat de deur automatisch open en dicht.

SCHUIFDEUR

Een schuifdeur is een gestroomlijnd en ruimtebesparend alternatief voor een klapdeur.

SNELLE KOELING VAN DE MATERIALEN

Als de cyclus is voltooid, gaat de deur ongeveer 10 cm open, zodat de materialen snel aan de lucht kunnen afkoelen.

PRODUCTINFORMATIE

Afmetingen	600 x 600 x 1840 mm
Gewicht	135 kg
Geluidsniveau	60 dB(A) in overeenstemming met EN ISO 3747:2000
Max. externe temperatuur	40 °C
Elektrische aansluiting	230 V, 1 N, 50 Hz, 1x16 A
Aansluiting voor externe stoom	Neem contact op met Arjo
Energieverbruik	0,25 kWh/cyclus

Waterverbruik	Programma Economy 25 liter/cyclus 410% Programma Normal 31 liter/cyclus 410% Programma Intensive 39 liter/cyclus 410%
Verbruik externe stoom	0,3 kg/cyclus* * Geldt uitsluitend indien externe stoom is geselecteerd
Watersaansluiting	Warm en koud water Ontkalkt (verzacht) water (Optie) Druk 1-8 bar (14-116 psi) 15 mm, debiet > 0,3 l/s
Stoomaansluiting	15 mm, druk 0,3-3 bar (4-43 psi)* * Geldt uitsluitend indien externe stoom is geselecteerd
Afvoersaansluiting	Wand ø90 of ø110 mm Vloer ø90 of ø110 mm