
FOREBYGGELSE AF TRYKSKADER

AtmosAir® 9000



Med Self Adjusting Technology

Ikke-eldrevet trykfordelende helmadrassystem med Self Adjusting Technology™ (SAT).

Individuelle casestudier i plejeinstitutioner har dokumenteret reduceret forekomst af tryksår og reducerede omkostninger via køb og brug af AtmosAir® MRS som en del af et omfattende institutionssårplejeprogram.**

Funktioner og fordele

FUNKTION	FORDEL
Et tryksat system, der består af uafhængige, dynamiske luftkamre samt indtags- og reguleringsventiler	Bidrager til at maksimere kropsvægtfordelingen og minimere tryk på vævet ved automatisk at tilpasse det indvendige lufttryk som reaktion på kropsbevægelser
9 vandrette luftcylindre	Systemet giver støtte til plejemodtagerens torso og sakralområde, samtidig med at det sikrer trykfordeling
Ikke-eldrevet system	Yder uafbrudt behandling, også i tilfælde af strømafbrydelse
Skrå hælsektion	Bidrager til at fordele vægten væk fra det sårbare hælområde
Fast kant	Giver siddestøtte til plejemodtageren
Hævede sidepolstringer (tilvalg)	Bidrager til at gøre ind- og udstigning nemmere for plejemodtageren
Justerbar længde og bredde (tilvalg)	Bidrager til en korrekt pasform på et bredt udvalg af sengerammer

Aktive og reaktive modeller

PRODUKT	FUNKTION	FORDEL
AtmosAir9000A og AtmosAir9000AR	Vekslende tryk	Tilføjelse af pumpen til AtmosAir 9000A giver mulighed for vekslende tryk til cellerne.
AtmosAir9000AR	Lateral rotation	For at hjælpe med ompositionering af plejemodtageren

Specifikationer

PRODUKTSPECIFIKATIONER**	
Længde	1.905 mm – 2.133,6 mm
Bredde	812,8 mm – 939,8 mm
Dybde	177,8 mm
Polstringer kan tilvælges	50,8 mm høje med en udskæring på 457,2 mm
Anti-mikrobiel	En naturlig del af betrækket[1]
Madrasgaranti	5 års fuld garanti
Maks. plejemodtagervægt	226,8 kg***

PRODUKTSPECIFIKATIONER**	
Brandfare: Alle madrasmaterialer er i overensstemmelse med TB 117-standarderne, og alle madrasser overholder standarderne for cigaretantændelse. Den valgfrie brandhæmmende foring er i overensstemmelse med følgende standarder: 16CFR1633, ASTM E 1590, TB 129 eller BFD IX-11	
Effekt	110 V / 60 Hz (EU 220 V / 50 Hz)
Kapacitet	8 liter skum pr. minut
Cyklustid	10 minutter
Vægt	2,27 kg

Referencer

1. Arjo-data i arkiv. Fabric Replacement Product Inspection/Demonstration Test (Material Dartex PER464). Testrapport nr. 100014856.

* Casestudier er baseret på resultater fra én plejeinstitution. Individuelle resultater kan variere. Studieresultater udleveres på anmodning.
** Specifikationerne kan ændres uden varsel.
*** Kontakt producenten af sengestellet for oplysninger om det enkelte sengestels kapacitet.

Juni 2019 Kun originaldele fra Arjo, der er udviklet specifikt til formålet, bør anvendes på udstyr og produkter leveret af Arjo. Det er vores politik løbende at fremme udviklingen, og vi forbeholder os derfor ret til at foretage designmæssige og tekniske ændringer uden varsel. ® og ™ er varemærker tilhørende Arjo-koncernens selskaber.

Hos Arjo er vi engagerede i at forbedre hverdagen for de mennesker, der er ramt af nedsat mobilitet og aldersrelaterede helbredsudfordringer. Med produkter og løsninger, der sikrer ergonomisk håndtering af plejemodtagere, personlig hygiejne, desinfektion, diagnostik og den effektive forebyggelse af tryksår og venøs tromboemboli, hjælper vi plejepersonale på tværs af plejemiljøer med fortsat at hæve standarden for sikker og værdi pleje. Everything we do, we do with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sverige · +46 10 335 4500
Arjo Danmark A/S · Vassingerodvej 52 · DK-3540 Lynge · Denmark · +45 4913 8486

www.arjo.com