VYPLACHOVACÍ A DEZINFEKČNÍ AUTOMAT

Ninjo™



Díky atraktivnímu designu, snadné obsluze a vynikající dezinfekční účinnosti je vyplachovací a dezinfekční automat Ninjo spolehlivou volbou podporující Vaše postupy pro kontrolu infekce.

Ninjo čistí nádoby pomocí sérií cyklů vysokého tlaku vody dodávané strategicky rozmístěnými fixními a rotujícími tryskami, po nichž následuje fáze tepelné dezinfekce párou pro dosažení účinného vyčištění a dezinfekce.

Díky širokému výběru modulárních jednotek s různými povrchovými úpravami Ninjo nabízí mimořádnou variabilitu provedení, které vyhoví Vašim potřebám i preferencím.

Další informace naleznete na www.arjo.com/cs-cz

arjo
with people in mind

Klíčové funkce



FLEXIBILNÍ DESIGN
Vybírat můžete z modelů s povrchovou úpravou z barevného polymeru nebo nerezové oceli v samostatně stojícím, nástěnném nebo podpultovém provedení.

SUŠICÍ A CHLADICÍ VENTILÁTOR
Vestavěný chladicí ventilátor rychle ochladí nádoby vzduchem procházejícím HEPA filtrem (H13).

ZOBRAZENÍ HODNOTY A_0
Na ovládacím panelu se zobrazuje úroveň dezinfekce, aby obsluha mohla jednoduše sledovat průběh procesu.

ZBÝVAJÍCÍ ČAS
Zobrazení zbývajícího času cyklu umožňuje obsluze kontrolovat průběh cyklu a naplánovat tak pracovní postupy.

PIPE SYSTEM DISINFECTION (PSD)
Celý systém potrubí a trysek je vydezinfikován na konci každého cyklu, čímž se snižuje riziko kontaminace.

INFORMACE O VÝROBKU

Model	Rozměry	Hmotnost
Samostatně stojící provedení	450 x 580 x 1 320 mm	90 kg
Nástěnné provedení	450 x 580 x 1 320 mm*	70 kg*
Podpultové provedení	450 x 620 x 870 mm	70 kg
Hlučnost	53 dB (A) v souladu s normou EN ISO 3747:2000	
Max. teplota povrchu		40 °C

Elektrické připojení	230 V, 1 N, 50 Hz, 1 x 16 A
Spotřeba energie	0,16 kWh/cyklus
Spotřeba vody	Ekonomický program 11 litrů/cyklus ±10 % Normální program 18 litrů/cyklus ±10 %
Připojení vody	Tlak 1–8 barů 15 mm, průtok > 0,3 l/s
Připojení odpadu	Do zdi Ø 90 mm nebo 110 mm Do podlahy Ø 90 mm nebo 110 mm

*Neobsahuje nástěnné držáky a rám.

© Arjo, září 2019. U zařízení a výrobků dodaných společností Arjo používejte pouze Arjo součásti, tj. díly speciálně konstruované pro daný účel.
Jelikož je naší zásadou trvalý rozvoj, vyhrazujeme si právo provádět změny designu a specifikací bez předchozího upozornění. Arjo.A00141.1.0.CZ.CS